

<p><b>NivoPlus 3 - 15</b> AUSGLEICHSMASSE 3 - 15 MM</p>	<p><b>MASE ZA IZRAVNAVANJE PROFI</b></p> <p>Br. proizvoda: <b>09113800</b></p> 
<p><b>MASA ZA IZRAVNAVANJE</b></p> <p><b>OPIS PROIZVODA</b></p> <p>NivoPlus 3-15 mm je samonivelirajuća cementna masa za izravnavanje, namijenjena za ručnu i strojnu obradu, prohodnosti akon 5 sati.</p> <p><b>PODRUČJE PRIMJENE</b></p> <p>NivoPlus 3-15 mm je idealno sredstvo za slojeve debljine 3-15 mm. Za nivелiranje neravnih podloga ili za izravnavanje starih podova, terasa itd.</p> <p><b>OBRADA</b></p> <p><b>Podloga:</b></p> <p>Podloga mora biti čvrsta i čista. Upijajuće podloge kao cementni estrisi i sirovi beton treba obraditi razrijeđenim Estrichgrundom.</p> <p><b>Izvedba:</b></p> <p>Za manje površine se miješa ručnim mješačem, za veće sa strojem (npr. PFT G4/G5). Omjer miješanja je jedna vreća (25 kg) NivoPlus 3 - 15 s cca. 5 litara čiste vode, sve dok se ne postigne jednolična, tekuća masa bez grudvica. Masu izliti, usmjeriti gleterom za estrice i površinu obraditi igličastim valjkom (veličina igle mora biti cca. dvije debljine sloja). NivoPlus 3-15 mm treba zaštititi od izravnog utjecaja sunca i od propuha. Ne smije se koristiti pri temperaturi zraka ispod +5°C.</p> <p><b>Napomene:</b></p> <p>Gotovi sloj je <b>prohodan nakon 5 sati</b>, a opteretiv nakon 72 sata. Oploćivanje je moguće nakon potpunog stvrdnjavanja (cca. 1 dan/mm debljine sloja).</p> <p><b>Osiguranje kakvoće:</b></p> <p>Vlastita kontrola u tvorničkom latoritoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštenog zavoda za ispitivanje.</p>	<p><b>TEHNIČKI PODACI</b></p> <p><b>Veličina zrna:</b> 0,6 mm</p> <p><b>Tlačna čvrstoća:</b> &gt; 20 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Čvrstoća pri savijanju:</b> &gt; 5 N/mm<sup>2</sup></p> <p><b>Debljina sloja:</b> 3-15 mm</p> <p><b>Utrošak materijala:</b> 1,6 kg/m<sup>2</sup> (po 1 mm debljine sloja)</p> <p><b>Utrošak vode:</b> 5 l/vreća</p> <p><b>Otvoreno vrijeme:</b> cca. 20 minuta</p> <p><b>Vrijeme nakon kojeg je sloj prohodan:</b> nakon 5 sati</p> <p><b>Vrijeme nakon kojeg je sloj opteretiv:</b> nakon 72 sata</p> <p><b>Pakiranje:</b> vreća: 25 kg paleta: 1,2 t</p> <p><b>Skladištenje:</b> cca. 6 mjeseci na paletama u suhom</p>

LASSELSSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

**LASSELSSBERGER - KNAUF**