

<h1>KontaktB</h1>	<p>DODATNI PROIZVODI PROFI</p>
	<p>Br. proizvoda: 1224..00</p>
<p>VEZIVNI TEMELJNI PREMAZ</p> <p>OPIS PROIZVODA KontaktB je alkalnootporni temeljni premaz i vezivni most na bazi diperzijskih umjetnih smola s mineralnom ispunom.</p> <p>PODRUČJE PRIMJENE Temeljni premaz za temeljne žbuke na glatkim, lagano upojnim ili neupojnim betonskim zidovima i stropovima. Primjena KontaktB se posebno preporučuje kod betona izvedenog u glatkoj oplati i kod gotovih betonskih elemenata.</p> <p>OBRADA</p> <p>Priprema podloge: Podloga mora biti suha, bez prašine, sipkih dijelova i isvjetavanja, nosiva i nesmrznuta. Obavezno se mora poštivati vrijeme sušenja betona.</p> <p>Pripremni radovi: Betonske elemente očistiti, ako je potrebno s vodom pod pritiskom, te prije daljnjih radova osušiti najmanje 24 sata.</p> <p>Izvođenje: Sadržaj kante dobro promiješati i nanesti do zasićenja četkom ili valjkom. Grundirana betonska površina se može žbukati nakon 24 sata. Odmah nakon upotrebe alat očistiti vodom.</p> <p>Napomene: I.B-Knauf KontaktB štiti od smrzavanja i izravne izloženosti suncu. Ne smiju se dodavati nikakvi drugi materijali. Ne izvoditi kod temperatura okoline i podloge ispod -5°C.</p> <p>Osiguranje kakvoće: Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštenog državnog instituta za ispitivanje.</p>	
<p>TEHNIČKI PODACI</p> <p>Max. veličina zrna: 1,2 mm</p> <p>Utrošak materijala: cca. 0,25 kg/m²</p> <p>Vrijeme sušenja: min. 24 sata</p> <p>Pakiranje: kanta: 7 kg / 25 kg palca: 600 kg</p> <p>Skladištenje: cca. 12 mjeseci u neotvorenom pakiranju u hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja.</p>	
<p>LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o. HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64 TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr</p>	