

# Premium Poren

DÜNNPUTZ FÜR PORENBETON

RUČNE ŽBUKE  
**PROFI**

Br. proizvoda: **03173800**

## TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETON

### OPIS PROIZVODA

Premium Poren je gotova tvornička tankoslojna žbuka na bazi bijelog cementa i vapna, za ručnu i strojnu obradu.

### PODRUČJE PRIMJENE

Premium Poren je temeljna žbuka za unutarnje zidove od porobetona. Pogodna i za vlažne prostorije.

### OBRADA

#### Podloga:

Podloga mora biti čvrsta i nosiva, očišćena od prašine, sipkih dijelova i iscvjetavanja. Prije nanošenja žbuke zatvoriti sve utore i fuge.

Jakoupojne podloge predobraditi s LB-Knauf Putzgrund-om.

#### Obrada:

Suhi materijal iz vreće usipati u vodu i mješati do postizanja mase bez grudvica. Konzistenciju prilagoditi nanošenju gleterom. Nakon mješanja masu ostaviti 5 minuta da sazrije i onda još jednom promješati.

Materijal na podlogu nanijeti gleterom. Debljina sloja iznosi do max. 5 mm. Nakon strdnjavanja žbuke površinu zašilcati vlažnom spužvastom gladilicom.

#### Napomene:

Temperature zraka i podloge za vrijeme obrade i postupka vezivanja moraju biti iznad +5°C.

Nanošenje završnih premaza i obloga je moguće nakon potpunog isušavanja žbuke. Alat nakon upotrebe odmah očistiti vodom.

#### Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju.



## TEHNIČKI PODACI

Max. veličina zrna: 0,6 mm

Tlačna čvrstoća: > 5 N/mm<sup>2</sup>

Prionljivost: > 0,2 N/mm<sup>2</sup>

Faktor otpora difuzije  
vodene pare:  $\mu = \text{cca. } 15$

Utrošak vode: 5 l/vreća  
(25 kg)

Izdašnost  
materijala: 1 vreća (25 kg)  
daje cca. 16 l mokrog morta

Otvoreno vrijeme: cca. 2 sata

Pakiranje:  
vreća: 25 kg  
paleta: 1,2 t

Skladištenje:  
cca. 12 mjeseci na paleti  
u suhom prostoru

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

**LASSELSBERGER - KNAUF**