

PUTZGRUND

DODATNI PROIZVODI PROFI

Br. proizvoda: 12118.00

TEMELJNI PREMAZ ZA ŽBUKE

OPIS PROIZVODA

Putzgrund je alkalnootporni temeljni premaz na bazi disperzijskih umjetnih smola s bijelim pigmentima.

PODRUČJE PRIMJENE

Temeljni premaz za suhe podložne žbuke prije nanošenja tankoslojnih mineralnih i silikatnih žbuka te žbuka na bazi umjetnih i silikonskih smola.

OBRADA

Priprema podloge:

Podloga mora biti suha, bez prašine, sipkih dijelova i isvijetavanja, nosiva i nesmrznuta. Obavezno se mora poštivati vrijeme sušenja betona.

Pripremni radovi:

Gradevinske elemente osjetljive na zaprljanja, a posebno ostakljene površine, je potrebno prekriti te radne površine zaštititi od kiše.

Izvođenje:

Sadržaj kante dobro promiješati i nanesti četkom ili valjkom. Temeljni premaz nanositi ravnomjerno u dva okomita smjera izbjegavajući pojavu traka.

Boja temeljnog premaza se može uskladiti s bojom završne žbuke. Dodatak max. 0,33 kg/5 kg kanti, odnosno 1,0 kg/15 kg kanti.

Napomene:

LB-Knauf Putzgrund štiti od smrzavanja i izravne izloženosti suncu.

Ne smiju se dodavati nikakvi drugi materijali.

Ne izvoditi kod temperatura okoline i podloge ispod -5°C .

Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštenog državnog instituta za ispitivanje.



TEHNIČKI PODACI

Utrošak materijala:

razrijeđen (vodom) 1:1:

cca. 0,13 kg/m²

nerazrijeđen: cca. 0,20 kg/m²

Vrijeme sušenja: min. 24 sata

Pakiranje:

kanta: 5 kg, 15 kg

paleta: 600 kg

Skladištenje:

cca. 12 mjeseci u neotvorenom pakiranju u hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja.

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

LASSELSBERGER - KNAUF