

# Tiefengrund

**PREMAZI  
PROFI**

Br. proizvoda: **12238.00**

## DUBINSKI TEMELJNI PREMAZ

### OPIS PROIZVODA

Tiefengrund je alkalnootporni temeljni premaz na bazi akrilne vodene smole.

### PODRUČJE PRIMJENE

Za ušvršćivanje lagano praškastih ali nosivih starih žbuka i disperzijskih boja. Vrlo dobro učvršćuje vapnenc, vapneno-cementne i gipsane žbuke te gips-kartonske ploče.

### OBRADA

#### Priprema podloge:

Podloga mora biti suha, bez prašine i isvjetavanja, nosiva i nesmrznuta.

#### Izvođenje:

Sadržaj kante se nanosi nerazrijeđen četkom ili uređajem za prskanje (Airless). Kod jako upojnih poroznih površina uputno je nanesti dvoslojno mokro na mokro.

#### Napomene:

LB-Knauf Tiefengrund štiti od smrzavanja i izravne izloženosti suncu.

Ne smiju se dodavati nikakvi drugi materijali.

Ne izvoditi kod temperatura okoline i podloge ispod +5°C. Kod radova je zabranjeno pušiti te potrebno osigurati dobru prozračnost prostorije.

#### Osiguranje kakvoće:

Vlastita kontrola u tvorničkom laboratoriju i vanjska kontrola od strane ovlaštenog državnog instituta za ispitivanje.



## TEHNIČKI PODACI

#### Utrošak materijala:

lagano upojne podloge: cca. 0,10 lit/m<sup>2</sup>  
jako upojne podloge: cca. 0,25 lit/m<sup>2</sup>

Vrijeme sušenja: min. 24 sata

#### Pakiranje:

kanta: 5 lit / 15 lit  
paleta: 600 lit

#### Skladištenje:

cca. 12 mjeseci u neotvorenom pakiranju u hladnom prostoru zaštićenom od smrzavanja.

LASSELSBERGER-KNAUF d.o.o.

HR-48350 ĐURĐEVAC, PETRA PRERADOVIĆA 64

TEL.: (048) 27.99.00, FAX: (048) 27.99.25, e-MAIL: mail@lb-knauf.hr

# LASSELSBERGER - KNAUF